

## ZPG 系列盘式真空过滤机

### 适用范围：

本产品适用于金属、非金属固液产品脱水。

### 技术特点：

◆ 扇形滤板由高强度工程塑料制成，脱水孔分布均匀，使用寿命提高 2-3 倍；

◆ 滤液管面积大，分配腹腔面积大，提高了抽气率和滤液排放效果；

◆ 滤布袋采用锦纶单丝或双层复丝，使脱饼率提高且不易堵塞，延长了使用寿命；

◆ 本机采用多点式集中自动润滑；

◆ 滤面自动清洗装置，保持了良好的脱水效果；

◆ 无级变速搅拌装置，轴端采用橡胶、石墨盘根和水压差三级密封，确保不漏浆；

◆ 主传动采用无级变速，以物料的浓度及流量调节，以求达到理想的工作效果。



### 主要技术参数：

滤盘直径(mm)	2100							3100					
过滤面积(mm <sup>2</sup> )	10	15	20	25	30	35	40	48	60	72	80	96	
滤盘数量(个)	2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	7	8	
每盘滤扇数量(个)	20												
主轴电机功率(个)	2.2		3		4		5.5			7.5			
搅拌电机功率(个)	3		4		5.5		7.5			11			
卸料方式	反 吹 风												
外形尺寸	L (mm)	2535	2920	3315	3705	4095	4485	4875	4235	4735	5235	5735	6235
	W (mm)	2480							4205				
	H (mm)	2690							3700				
外理能力(t/m <sup>2</sup> /h)	0.6-0.85												

(仅供参考)